

TopInfo

VITODENS 222-F/-W

Kompaktni kondenzacijski uređaji s integriranim spremnicima za visoki komfor potrošne tople vode




Velike mogućnosti na malom prostoru

Vitodens 222-W idealno je rješenje za veći komfor vode u nedostatku prostora. U dimenzijama zidnog uređaja dobivate kompaktni uređaj s integriranim spremnikom PTV-a od 46 litara i iznimno visokim komforom tople vode. Vitodens 222-F podna je varijanta kompaktnog kondenzacijskog uređaja s integriranim spremnicima PTV-a od 100 i 130 litara i idealan je za zamjenu postojećih plinskih kotlova sa spremnicima kao postolje.

Dimenzije uređaja prilagođene su standardiziranim dimenzijama kuhinjskih elemenata i ormara, stoga su idealni za uklapanje u svaki životni prostor.

Kratak opis prednosti uređaja Vitodens:

- Kompaktni kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom, 4,8 bis 35 kW,
- Normni stupanj iskorištenja: 98 % (H_2)/109 % (H_1)
- Emajlirani spremnik sadržaja:
46 litara (Vitodens 222-W)
100 litara (Vitodens 222-F 26kW)
130 litara (Vitodens 222-F 35kW)
- Dugotrajan i učinkovit zahvaljujući Inox-Radial pločastom izmjenjivaču topline
- MatriX-cilindrični plamenik s Lambda Pro Control regulacijom sagorijevanja plamenika za visoku učinkovitost i niske emisije štetnih plinova, jamči visok toplinski učin od 98%.




MatriX cilindrični plamenik

VITODENS 222-W/-F

Kompaktni kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom
4,8 do 35,0 kW



Viessmann Hrvatska d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 29, 10020 Zagreb
Tel. 01/6593-650; Fax: 01/6546-793
E-mail: info@viessmann.hr
www.viessmann.hr

Vitodens 222-W kompaktni kondenzacijski zidni uređaj		Nazivni topl. učin (kW) temp. ogrjevne vode 50/30°		Mat.gr. 25
		6,5 - 26	8,8 - 35	
Vitodens 222-W tip WS2B Kompaktni kondenzacijski zidni uređaj s integriranim spremnikom 46 litara		za zemni i tekući plin		
 <ul style="list-style-type: none"> s regulacijom Vitotronic 100 tip HC1A, za pogon s konstantnom temperaturom 	WS2B098 18.105,00	WS2B099 18.742,50	Nar.br. Kn	
	 <ul style="list-style-type: none"> s regulacijom Vitotronic 200 tip HO1A, za pogon vođen vremenskim prilikama 	WS2B100 19.507,50	WS2B101 20.145,00	Nar.br. Kn

Vitodens 222-W isporučuje se tvornički podešen na zemni plin. Podešavanje na tekući plin vrši se na plinskoj armaturi i regulaciji, stoga nije potrebno naručivati komplet za preinaku.

Vitodens 222-F kompaktni kondenzacijski uređaj		Nazivni topl. učin (kW) temp. ogrjevne vode 50/30°		Mat.gr. 25
		6,5 - 26	8,8 - 35	
Vitodens 222-F tip FS2B Kompaktni kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom 100/130 litara		za zemni i tekući plin		
 <ul style="list-style-type: none"> s regulacijom Vitotronic 100 tip HC1A, za pogon s konstantnom temperaturom 	FS2B049 20.490,00	FS2B050 20.940,00	Nar.br. Kn	
	 <ul style="list-style-type: none"> s regulacijom Vitotronic 200 tip HO1A, za pogon vođen vremenskim prilikama 	FS2B051 21.892,50	FS2B052 22.335,00	Nar.br. Kn

Vitodens 222-F isporučuje se tvornički podešen na zemni plin. Podešavanje na tekući plin vrši se na plinskoj armaturi i regulaciji, stoga nije potrebno naručivati komplet za preinaku.

Opseg isporuke paketa Vitodens 222-F:

- osnovni uređaj Vitodens 222-F tip FS2B, u okviru kojeg se nalaze: integrirani spremnik PTV-a volumena 100 litara (26kW) ili 130 litara (35kW), modulacijski i predmiješajući cilindrični plamenik Matrix s ventilatorom i Lambda Pro Control, regulacija Vitotronic za pogon s povišenom temperaturom ili za pogon vođen vremenskim prilikama, crpka kruga grijanja (2-stupanjska) i 3-putni ventil, ekspanzijska posuda (12 litara), ugrađeni prestrujni ventil i sigurnosni ventil sa strane ogrjevne vode, kotlovski nastavni dio, gotovo povezano i ožičeno
- pribor za nadžbuknu montažu prema gore sa zapornim armaturama za polazni i povratni vod ogrjevne vode (R 3/4) i KFE slavinom, 2 priključna dijela za pitku vodu, plinska slavina s termičkim sigurnosnim zapornim ventilom (R 1/2)
- priključni set cirkulacijske crpke za ugradnju u uređaj, sadrži visokoučinkovitu crpku istosmjerne struje, ventil regulacije protoka i cijevni sklop s toplinskom izolacijom
- priključni set ekspanzijske posude za pitku vodu za ugradnju u uređaj, sadrži ekspanzijsku posudu pitke vode (volumena 4 litre) s priključnim cijevima
- proširenje AM1

Opseg isporuke paketa Vitodens 222-W:

- osnovni uređaj Vitodens 222-W tip WS2B, u okviru kojeg se nalaze: modulacijski cilindrični plamenik Matrix s ventilatorom i Lambda Pro Control, regulacija Vitotronic za pogon s povišenom temperaturom ili za pogon vođen vremenskim prilikama, crpka kruga grijanja (2-stupanjska) i 3-putni ventil, ekspanzijska posuda (10 litara), sigurnosni ventil, kotlovski nastavni dio, gotovo povezano i ožičeno, integrirano zagrijavanje pitke vode preko pločastog izmjenjivača topline i spremnika kapaciteta 46 litara
- priključni komplet za nadžbuknu montažu s pričvrsnim elementima, armaturama i plinskom slavinom R 1/2 s ugrađenim termičkim sigurnosnim zapornim ventilom i sigurnosnim ventilom na strani pitke vode
- membranska tlačna ekspanzijska posuda

Vaš stručni partner