

TopInfo

VITODENS 100-W

Modernizacija koja donosi uštedu isplati se!



Kondenzacijska tehnika - modernizacija koja se isplati

Kod pretvorbe energije ništa nije tako učinkovito kao kondenzacijska tehnika. Toplina koja se u normalnim slučajevima (kod klasičnih uređaja) izgubi kroz dimnjak iskorištava se, čime se postiže visok normni stupanj iskorištenja od 98% (H_g)/109% (H_t). To znači manji utrošak energije, odnosno niže troškove grijanja uz istovremeno očuvanje okoliša.

Pregled Vitodens 100-W proizvodnog programa:

Vitodens 100-W cirko/kombi uređaj:

- 26 kW
- 35 kW

Učinkovit, dugotrajan i pristupačne cijene

Vitodens 100-W jedan je od najmanjih i najtiših uređaja u grupi zidnih kondenzacijskih uređaja. Opremljen je modulirajućim cilindričnim plamenikom MatriX visoke učinkovitosti. Visoka ekonomičnost postiže se prilagodbom učina kotla trenutnim potrebama za toplinom. InoX-Radial grijaće površine od visokokvalitetnog plemenitog čelika garantiraju visoko iskorištenje kondenzacije. Pomoću elektroničke regulacije temperature postiže se visok trajni učin i konstantna temperatura na izljevnom mjestu (14 lit./min. kod 35kW; *** zvjezdice prema EN 13203).



InoX-Radial grijaće površine od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika

VITODENS 100-W



Zidni plinski kondenzacijski cirkulacijski i kombinirani uređaj
9,0 do 35,0 kW



Viessmann Hrvatska d.o.o.
Dr. Luje Naletilića 29, 10020 Zagreb
Tel. 01/6593-650; Fax: 01/6546-793
E-mail: info@viessmann.hr
www.viessmann.hr

Vitodens 100-W tip WB1B Zidni plinski kondenzacijski uređaj, nadžbukna montaža	Nazivni topl. učin (kW) temp. ogrjevne vode 50/30°		Mat.gr. 25
	9 - 26	11 - 35	
■ kombinirani uređaj	WB1B408 7.597,50	WB1B409 7.875,00	Nar.br. Kn
Vitodens 100-W tip WB1B cirko uređaj u kombinaciji sa spremnicima Vitocell 100-W, tip CUG/CVB	Nazivni topl. učin (kW) temp. ogrjevne vode 50/30°		Mat.gr. 25
	9 - 26	11 - 35	
■ cirkulacijski uređaj	7.205,10	7.363,87	Kn
■ sa spremnikom Vitocell 100-W kao postolje (tip CUG) od čelika, s pocakljenjem Ceraprotect, sadržaja 120 litara	WB1B410 12.232,50	WB1B411 12.390,00	Nar.br. Kn
■ sa spremnikom Vitocell 100-W sa strane (tip CVB) od čelika, s dvije ogrjevne spirale, s pocakljenjem Ceraprotect za solarne instalacije, sadržaja 300 litara	WB1B412 13.957,50	WB1B413 14.115,00	Nar.br. Kn

Vitodens 100-W isporučuje se predpodešen na zemni plin H.

Kod narudžbe za izvedbu na tekući plin, potrebno je naručiti i komplet za preinaku. Narudžbeni broj je 7828769.

Vitodens-W ispitan je i odobren za zemni i tekući plin prema EN 437.

Pribor			
Siemens RAA20 ■ prostorni termostat s uključnim izlazom (dvotočkasti izlaz) ■ pogon s nazivnim naponom 230V		7164391 104,03	Nar.br. Kn
Vitotrol 100 (tip UTDB) ■ prostorni termostat (baterijski pogon 3V) ■ s digitalnim uklopnim satom ■ s dnevnim i tjednim programom ■ s uključnim izlazom (dvotočkasti izlaz)		Z007694 761,03	Nar.br. Kn
Ugradni programator za Vitodens 100-W		7296063 782,93	Nar.br. Kn
Komplet odvodnih lijevaka Odvodni lijevak sa sifonom i rozetom		7189014 125,93	Nar.br. Kn

Opseg isporuke paketa:

- osnovni uređaj Vitodens 100-W tip WB1B, u opsegu isporuke uređaja nalaze se: modulacijski cilindrični plamenik Matrix, regulacija za pogon vođen vremenskim prilikama (samo u kombinaciji s vanjskim osjetnikom), sigurnosne armature i ekspanzijska posuda (8 litara), crpka kruga grijanja i 3-putni preklopni ventil, povezano cijevima i ožičeno, kotlovski nastavni dio, integrirana priprema potrošne tople vode s posebnim pločastim izmjenjivačem topline od plemenitog čelika (samo kombinirani uređaj)
- hidraulički pribor za priključivanje
- osjetnik vanjske temperature
- armatura za punjenje

- i kod kombinacija sa spremnicima PTV-a:
 - spremnik PTV-a Vitocell 100-W
 - priključni komplet
 - termometar

Vaš stručni partner